

MG 550 S-B



Logica di controllo



Ganci di sollevamento

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



Genset s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO - COFANATURA ZINCATA
USCITA TRIFASE DA 550 kVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 800 LT

<p>Dotazioni di serie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione generatore, tensione di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; Completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - mancato avviamento - stop d'emergenza - bassa pressione olio - basso livello carburante - alta temperatura acqua - avaria sonda pressione olio - sovra/bassa tensione alternatore - sovra/sotto frequenza alternatore • Interruttore magnetotermico • Pulsante stop d'emergenza • Batterie d'avviamento • Liquidi di primo riempimento • Galleggiante livello gasolio • Marmitta silenziata • Regolatore automatico di tensione (AVR) • Morsettiera per il prelievo potenza trifase • Morsettiera per il collegamento quadro ATS • Morsettiera per comando a distanza • Vasca di raccolta liquidi • Ganci di sollevamento
<p>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Relè e-o modulo differenziale • Scaldiglia motore • Quadro di parallelo • Quadro ATS • Kit prese trifase e monofase • Kit serbatoio esterno completo di pompa di ripristino elettrica/manuale • Base forcabile • Messa in servizio
<p>Potenza acustica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 99 (74 dB a 7 mt)
<p>Generatore CA-50Hz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: sincro • Potenza trifase (emergenza): 550kVA - 400V • Potenza trifase (continua): 500kVA - 400V • Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
<p>Motore Diesel 1500 giri/min</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Baudouin 6M26G550/5 - Stage 0 - turbo - 6 cil. - 12540 cm³ • Potenza massima: 650 CV (478 kWm) • Avviamento: elettrico (24Vcc) • Raffreddamento: acqua • Consumo carburante al 75% del carico: 75,3 lt/h
<p>Altre caratteristiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 800 lt • Dimensioni (L x W x H): 4400 x 1650 x 2600 mm ca. • Peso a vuoto: 4800 kg ca.

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.