


MG 220 S-I



Logica di controllo



Ganci di sollevamento



Motore FPT

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

GRUPPO ELETTOGENO SILENZIATO

USCITA TRIFASE DA 220 kVA

USCITA MONOFASE DA 73,3 kVA

MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazioni di serie

- Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di:
 - mancato avviamento
 - stop d'emergenza
 - bassa pressione olio
 - basso livello carburante
 - alta temperatura acqua
 - avaria sonda pressione olio
 - sovra/bassa tensione alternatore
 - sovra/sotto frequenza alternatore
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante stop d'emergenza
- Batterie d'avviamento
- Liquidi di primo riempimento
- Galleggiante livello gasolio
- Marmitta silenziata
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Morsettiera per il prelievo potenza trifase
- Morsettiera per il collegamento quadro ATS
- Morsettiera per comando a distanza
- Passaggio forche

Opzioni da specificare al momento dell'ordine

- Versione aperta
- Relè e-o modulo differenziale
- Vasca di raccolta liquidi
- Serbatoio maggiorato
- Sistema rabbocco automatico
- Marmitta catalitica
- Quadro ATS
- Quadro manuale
- Scheda allarmi a distanza
- Messa in servizio
- Caricabatteria 12V
- Scaldiglia motore

Potenza acustica

- Lwa 95 (70 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza trifase (emergenza): 220kVA - 400V
- Potenza trifase (continua): 200kVA - 400V
- Potenza monofase (emergenza): 73,3kVA - 230V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: FPT NEF 67 TM7 - turbo - 6 cil. - 6700 cm³
- Potenza massima: 263,8 hp (194 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante all'80% del carico: 37,3 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 230 lt
- Dimensioni (L x W x H): 3400 x 1100 x 1820 mm
- Peso a vuoto: 1995 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.