

# MG 23 I-SY



Pannello Frontale



Serbatoio 40 lt



Motore Yanmar  
1500 giri/min

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



**GenSet s.p.a.**

Via Stazione 5 - 27030  
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it  
www.genset.it

 **GenSet**  
Next Gen technology  
for top business.

**GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO**  
**USCITA TRIFASE DA 22 KVA E MONOFASE DA 7,3 KVA**  
**MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN**  
**SERBATOIO DA 40 LT**

<p><b>Dotazioni di serie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- avaria carica batteria</li> <li>- basso livello carburante</li> <li>- bassa pressione olio</li> <li>- alta temperatura acqua</li> </ul> </li> <li>• 1 presa trifase CEE 400V - 32A</li> <li>• 1 presa monofase CEE 230V - 32A</li> <li>• Batteria 12V</li> <li>• Contaore</li> <li>• Voltmetro</li> <li>• Pulsante stop d'emergenza</li> <li>• Indicatore visivo livello carburante</li> <li>• Predisposizione per funzionamento in AMF/ATS o Comando remoto</li> <li>• Interruttore differenziale</li> <li>• Protezione termica</li> <li>• Tubo di estrazione olio motore</li> <li>• Gancio centrale di sollevamento</li> </ul>
<p><b>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versioni con tensioni diverse</li> <li>• Versione 60Hz</li> <li>• Silenziatore parascintille</li> <li>• Logica con display digitale</li> <li>• Scaldiglia motore</li> <li>• Serbatoio maggiorato con vasca di raccolta liquidi</li> <li>• Regolatore automatico di tensione (AVR)</li> </ul>
<p><b>Accessori a richiesta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)</li> <li>• Comando a distanza START/STOP (cavo 20 mt)</li> <li>• GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone</li> </ul>
<p><b>Potenza acustica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lwa 94 (69 dB a 7 mt)</li> </ul>
<p><b>Generatore CA-50Hz</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: sincro</li> <li>• Potenza trifase (emergenza): 22kVA - 400V</li> <li>• Potenza trifase (continua): 20kVA - 400V</li> <li>• Potenza monofase (massima): 7,3kVA - 230V</li> <li>• Fattore di potenza: <math>\cos \phi</math> 0,8</li> </ul>
<p><b>Motore Diesel 1500 giri/min</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Yanmar 4TNV88 - 4 cil. - 2190 cm<sup>3</sup></li> <li>• Potenza massima: 24,1 hp (18 kWm)</li> <li>• Avviamento: elettrico (12Vcc)</li> <li>• Raffreddamento: acqua</li> <li>• Consumo carburante al 75% del carico: 3,5 lt/h</li> </ul>
<p><b>Altre caratteristiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'isolamento: H</li> <li>• Temperatura ambiente: 40°C (*)</li> <li>• Altitudine di riferimento: 1000 m (*)</li> <li>• Grado di protezione: IP 23</li> <li>• Capacità serbatoio carburante: 40 lt</li> <li>• Dimensioni (Lu x La x H): 1650 x 700 x 1045 mm</li> <li>• Peso a vuoto: 475 kg</li> </ul>

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.